

Link do produktu: <https://wagi.ostroleka.pl/miernik-terminal-wagowy-fawag-zot-57-p-587.html>



Miernik terminal wagowy FAWAG ZOT 5.7

Cena brutto	2 552,00 zł
Cena netto	2 074,80 zł
Dostawa	2-3 dni

Opis produktu

Miernik terminal wagowy ZOT-5.7

Funkcje miernika:

- ważenie towarów
- tara
- blokada tary (nieдоступna dla wag 2- zakresowych)
- wprowadzanie tary z klawiatury (w wagach nielegalizowanych)
- wyliczanie ilości sztuk detali o jednakowej masie
- wyznaczanie masy detalu na podstawie ważonej partii
- automatyczne zerowanie pustej szalki
- programowanie czasu wyłączenia wagi
- funkcja AUTOZERO (przy ważeniu towarów sypkich lub płynów)
- ustawienie czasu badania stabilności
- możliwość załączania wagi przy obciążonej szalce
- programowanie tłumienia filtra podczas pracy w miejscu gdzie występują drgania lub wibracje
- podświetlany wyświetlacz LCD
- wyjście USB lub RS-232
- przeliczanie procentowe
- pomiar siły nacisku
- waga kontrolna (opcjonalnie)

Oznaczenie	ZOT-5 wer.7
Stosowany w wagach klasy dokładności	III
Liczba działek legalizacyjnych	Jednodziałkowe $n \leq 6000$
	Dwudziałkowe $n \leq 3000$ w każdym z podzakresów
	Dwuzakresowe $n \leq 3000$ w każdym z podzakresów
Zakres temperatury pracy	-10° ?? +40°C
Zasilanie elektryczne mostka	5VAC
Częstotliwość zasilania mostka	31,25 Hz(napięcie prostokątne)
Minimalne napięcie wejściowe dla weryfikacji działki wagi	0,5 μ V/VSI
Zakres napięcia minimalnego	0,2 mV

Zakres napięcia maksymalnego	20mV
Minimalna impedancja wejściowa	87Ω
Maksymalna impedancja wejściowa	2000Ω
Wartość błędu	0,5
Górna granica tary	Jednodziałkowe $T = -Max$
	Dwudziałkowe $T = -(Max_1 - e_1)$
	Dwuzakresowe $T = -Max_2$
Wartość działek odczytowych	d=e
Czułość	2mV/V lub 4mV/V
Rezystancja wejść/wyjść	min 350 Ω
Zasilanie elektryczne	85-265VAC 47-63Hz lub interfejs USB
Długość kabla (dla połączenia 6-cio przewodowego)	10 mb
Typ kabla	LIYCY 6x0,25
Przekrój	6x0,25mm ²
Impedancja	80Ω/km
Typy interfejsów	USB lub RS232C(opcja), płytka wyjść (opcja)
Wyświetlacz masowy	LCD, wysokość 18mm, 6 cyfr
Masa	3,4 kg
Stopień ochrony	IP-67
Klasa ochronności	klasa I

Serwis gwarancyjny wykonywany przez Naszą firmę: **TAK**
Dostawa w cenie: **TAK**