

Dane aktualne na dzień: 16-04-2024 20:23

Link do produktu: <https://wagi.ostroleka.pl/miernik-wagowy-axis-se-22-p-254.html>



## Miernik wagowy AXIS SE-22

Cena brutto **3 295,00 zł**

Cena netto **2 678,86 zł**

Dostawa **1-2 dni**

### Opis produktu

Mierniki SE-22 przeznaczone są do jedno lub wieloskładnikowego dozowania. Posiadają one klawiaturę literowo-cyfrową i dodatkowy wyświetlacz tekstów umożliwiający wyświetlanie nazw produktów i komunikatów tekstowych.

Specjalny program umożliwia wpisanie i zapamiętanie max 50 programów dozowania (receptur) określających kolejność włączania urządzeń dozujących i wielkości porcji dozowanych produktów.

- dozowanie jedno lub wieloskładnikowe
- do 50 programów dozowania
- klawisze funkcyjne i literowo - cyfrowe
- dwa wyświetlacze LCD

| Dane techniczne                           |                                                                    |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Typ                                       | SE-22                                                              |  |
| Zakres (ilość działek legalizacyjnych)    | max 6000e (3000e na podzakres)                                     |  |
| Działka odczytowa (d)                     | 1, 2, 5, 10, ... (g, dkg, kg)                                      |  |
| Działka legalizacyjna (e)                 | dowolna                                                            |  |
| Zakres tarowania                          | -Max                                                               |  |
| Temperatura pracy                         | -10÷40°C                                                           |  |
| Gabaryty                                  | 238x182x77mm                                                       |  |
| Zasilanie                                 | ~230V 50Hz 6VA                                                     |  |
| Masa                                      | 2,3kg                                                              |  |
| Stopień ochronny                          | IP65                                                               |  |
| Ułamek błędu granicznego                  | 0,5                                                                |  |
| Zakres napięcia wejściowego               | 4,8÷19mV/9,6÷38mV/19,2÷72mV                                        |  |
| Najmniejszy dopuszczalny sygnał wejściowy | 0,4µV/e                                                            |  |
| Ilość podłączonych czujników              | max 8                                                              |  |
| Impedancja czujników                      | 40÷4000 Ohm                                                        |  |
| Zasilanie czujników                       | 5V AC 25Hz                                                         |  |
| System łączenia czujników                 | 1 czujnik: system 4-przewodowy, 1-8 czujników: system 6-przewodowy |  |
| Obudowa                                   | stal nierdzewna                                                    |  |
| Klawiatura                                | klawisze cyfrowo-literowe i funkcyjne                              |  |
| Wyświetlacz                               | 2xLCD (cyfrowy i tekstowy)                                         |  |

Dostawa w cenie: **TAK**