

Link do produktu: <https://wagi.ostroleka.pl/waga-kompaktowa-precyzyjna-axis-ata220-p-713.html>



# Waga kompaktowa precyzyjna AXIS ATA220

Cena brutto **3 249,00 zł**

Cena netto **2 641,46 zł**

## Opis produktu

Wagi laboratoryjne kompaktowe serii ATA łączą w sobie małe rozmiary i wysoką dokładność.

Wagi tej serii posiadają układ kalibracji wewnętrznym odważnikiem, który zapewnia samoczynne utrzymywanie dokładności wagi podczas eksploatacji.

Seria ATA na chwilę obecną nie posiada możliwości legalizacji.

W wagach ATA zastosowano mechanizm ważący o sprawdzonej, klasycznej konstrukcji zapewniającej wieloletnią, niezawodną eksploatację.

Oslaniający szalkę wagi, przezroczysty klosz z przykrywką (opcja), umożliwia pracę w pomieszczeniach, gdzie niemożliwe jest wyeliminowanie ruchów powietrza.

Duży, jasno podświetlony wyświetlacz oraz funkcjonalna klawiatura wagi sprawiają, że obsługa wagi jest wygodna i efektywna.

Wszystkie wagi otrzymują bogaty zestaw funkcji specjalnych: liczenie sztuk jednakowych detali, wyliczanie zmian masy w procentach, sporządzanie receptur, zmiana jednostek pomiarowych (ct, lb, oz, ozt, gr, dwt), sumowanie serii ważeń i inne.

Złącze szeregowo RS232C pozwala na podłączenie drukarki lub etykiеткиarki w celu drukowania kwitów i raportów. Drukowane raporty spełniają wymagania systemów jakości i procedur GLP. Interfejs USB (typ B) umożliwia połączenie z komputerem i archiwizację wyników ważenia.

- kompaktowe rozmiary
- wysoka dokładność ważenia
- kalibracja wewnętrznym odważnikiem
- interfejs USB i RS232C w standardzie
- wyświetlacz LCD z podświetleniem

|                       |        |        |                                          |         |         |
|-----------------------|--------|--------|------------------------------------------|---------|---------|
| Dane techniczne:      |        |        |                                          |         |         |
| Typ                   | ATA220 | ATA320 | ATA520                                   | ATA1200 | ATA2200 |
| Obciążenie (max)      | 220g   | 320g   | 520g                                     | 1200g   | 2200g   |
| Działka odczytowa (d) | 0,001g | 0,001g | 0,001g                                   | 0,01g   | 0,01g   |
| Interfejsy            |        |        | standard: RS232C i USB opcje: LAN, Wi-Fi |         |         |
| Zakres tarowania      | -220g  | -320g  | -520g                                    | -1200g  | -2200g  |
| Klasa dokładności     |        |        | II                                       |         |         |
| Temperatura pracy     |        |        | +18÷+33                                  |         |         |
| Czas ważenia          |        |        |                                          |         |         |